

Übersichtsliste - Verkauf Carbonrohre



Stand: Oktober 2021

Rohrnummer	Länge [mm]	Innen-Durchmesser [mm]	Außen-Durchmesser [mm]	Wandstärke [mm]	Winkel
1	2500	119,9	131,11	5,61	+/-45°
2	2500	119,68	130,9	5,61	+/-45°
3	2500	119,63	130,63	5,50	+/-45°
4	2500	119,32	130,57	5,63	+/-45°
5	2500	119,94	129,54	4,80	+/-45°
6	2500	119,86	130,02	5,08	+/-45°
7	2500	119,86	130,88	5,51	+/-45°
8	2500	119,66	131,33	5,84	+/-45°
9	2500	119,9	130,33	5,22	+/-45°
10	2500	120,04	133,88	6,92	+/-45°
11	2500	120	129,77	4,89	+/-45°
12	2400	119,96	130,44	5,24	+/-45°
13	2400	119,76	129,3	4,77	+/-45°
14	2400	119,82	129,64	4,91	Abreißgewebe
15	2400	119,69	130,98	5,65	+/-45°
16	2500	120,38	126,84	3,23	Abreißgewebe
17	2500	120,29	133,66	6,69	Abreißgewebe
18	2350	119,84	129,06	4,61	+/-45°
19	2400	119,87	130,49	5,31	+/-45°
20	2400	119,92	130,76	5,42	Abreißgewebe
21	2400	119,74	130,23	5,25	+/-45°
22	2400	119,99	132,03	6,02	+/-45°
23	2950	120,34	131,85	5,76	Abreißgewebe
24	2400	119,67	131,84	6,09	+/-45°
25	2400	119,95	132,63	6,34	+/-45°
26	2400	120	131,05	5,53	+/-45°
27	2400	119,85	131,53	5,84	+/-45°
28	2500	120,81	123,94	1,57	+/-45°
29	2500	120,43	136,84	8,21	Abreißgewebe
30	2500	119,99	122,04	1,03	+/-45°
31	2500	119,93	123,4	1,74	+/-45°
32	2400	119,99	129,66	4,84	+/-45°
33	2400	119,94	132,37	6,22	+/-45°
34	2400	119,88	131,25	5,69	+/-45°
35	2400	119,95	128,97	4,51	+/-45°
36	2400	119,92	129,66	4,87	+/-45°
37	2400	119,97	130,82	5,43	+/-45°
38	2400	119,9	129,44	4,77	+/-45°
39	2400	119,96	129,56	4,80	+/-45°
40	2400	119,92	129,65	4,87	+/-45°
41	2400	119,79	130,38	5,29	+/-45°

42	2400	119,91	129,6	4,85	+/-45°
43	2400	119,48	131,75	6,14	+/-45°
44	2400	120,01	129,54	4,76	+/-45°
45	2400	119,7	131,01	5,65	+/-45°
46	2400	119,62	129,86	5,12	+/-10°
47	2500	120,02	121,83	0,91	+/-45°
48	2400	119,6	128,76	4,58	+/-45°
49	2400	120	129,73	4,86	+/-45°
50	2400	119,73	129,36	4,82	+/-45°
51	2400	119,94	130,72	5,39	+/-45°
52	2400	119,88	130,26	5,19	+/-45°
53	2400	120	131,42	5,71	+/-45°
54	2400	119,93	128,9	4,49	+/-45°
55	2400	119,99	130,29	5,15	+/-45°
56	2400	120	131,32	5,66	+/-45°
57	2400	120,32	124,88	2,28	135 / 45°
58	2400	120,05	130,85	5,40	Abreißgewebe
59	2400	119,74	129,39	4,83	+/-45°
60	2400	119,45	131,35	5,95	+/-45°
61	2400	119,03	130,91	5,94	+/-45°
62	2400	119,87	131,32	5,72	+/-45°
63	2700	74,58	84,16	4,79	Abreißgewebe
64	2700	74,62	81,5	3,44	Abreißgewebe
65	3100	69,93	79,25	4,66	Abreißgewebe
66	2300	74,65	82,86	4,11	Abreißgewebe
67	3500	89,75	99,57	4,91	Abreißgewebe
68	3500	89,43	98,54	4,56	Abreißgewebe
69	3500	89,54	98,41	4,44	Abreißgewebe
70	3200	119,75	131,43	5,84	90° ???
71	3200	120,22	131,01	5,40	Abgedreht
72	3000	70,28	79,13	4,43	Abreißgewebe
73	3000	70,44	78,87	4,22	Abreißgewebe
74	2800	107,61	115,71	4,05	Abreißgewebe
75	1600	99,63	108,97	4,67	Abreißgewebe
76	1700	103,9	109,87	2,99	Abreißgewebe
77	1800	89,59	99,15	4,78	+/-45°
78	1800	89,58	97,79	4,11	+/-45°
79	1800	89,72	98,18	4,23	+/-45°
80	1800	89,67	99,09	4,71	+/-45°
81	1800	89,43	98,27	4,42	+/-45°
82	1800	89,51	97,97	4,23	+/-45°
83	1800	89,69	98,25	4,28	+/-45°
84	1800	89,62	99,24	4,81	+/-45°
85	1800	89,57	99,25	4,84	+/-45°
86	1800	89,54	98,34	4,40	+/-45°
87	1800	89,62	97,76	4,07	+/-45°
88	1800	89,69	97,99	4,15	+/-45°
89	1800	89,43	99,11	4,84	+/-45°

90	1800	89,6	100,72	5,56	Abreißgewebe
91	1800	89,74	98,15	4,21	+/-45°
92	1800	89,63	97,84	4,11	+/-45°
93	1800	89,6	98,57	4,49	+/-45°
94	1800	89,59	97,57	3,99	+/-45°
95	1800	89,68	98,15	4,24	+/-45°
96	1800	89,65	99,24	4,79	+/-45°
97	1800	89,6	98,46	4,43	+/-45°
98	1600	99,81	107,45	3,82	Abreißgewebe
99	2300	250,24	287,64	18,70	Raus
100	2600	355,38	379,96	12,29	+/-10°
101	1000	150,24	180,7	15,23	Abreißgewebe
102	790	244,3	293,42	24,56	123 / 57
103	1800	89,59	99,74	5,08	+/-45°
104	1800	89,76	98,15	4,20	+/-45°
105	1600	102,41	109,65	3,62	Abreißgewebe
106	1800	89,58	98,53	4,48	+/-45°
107	1800	89,58	98,22	4,32	+/-45°
108	1800	89,7	99,38	4,84	+/-45°
109	1800	89,59	98,01	4,21	+/-45°
110	1800	89,74	98,6	4,43	+/-45°
111	1800	89,76	98,17	4,21	+/-45°
113	1800	89,75	98,03	4,14	+/-45°
114	1800	89,76	98,03	4,14	+/-45°
115	1800	89,57	98,16	4,30	+/-45°
116	1800	89,69	99,04	4,68	+/-45°
117	1800	89,71	99	4,65	+/-45°
118	1800	89,6	98,8	4,60	+/-45°
119	1800	89,69	97,94	4,13	+/-45°
121	1800	89,62	98,11	4,25	+/-45°
122	1800	89,6	98,1	4,25	+/-45°
123	2100	74,25	83,21	4,48	Weiß Lackiert
124	2100	74,34	83,53	4,60	Weiß Lackiert
125	2100	74,25	83,53	4,64	Weiß Lackiert
126	2100	74,58	84,17	4,80	Weiß Lackiert
127	1100	119,7	121,91	1,11	+/-45°
128	1100	119,74	121,92	1,09	+/-45°
129	1200	119,73	122,08	1,18	+/-45°
130	1350	109,91	114,84	2,47	Abreißgewebe
131	1200	120,27	124,51	2,12	Abreißgewebe
132	1200	174,82	201,95	13,57	Abreißgewebe
133	900	89,36	97,81	4,23	+/-45°
134	700	119,82	121,72	0,95	+/-45°
135	1250	119,23	122,19	1,48	+/-45°
136	1200	175,29	202,75	13,73	Abreißgewebe
137	1100	119,77	121,52	0,88	+/-45°
139	900	99,94	107,56	3,81	Abreißgewebe
140	900	99,86	107,89	4,02	Abreißgewebe

141	1500	180,56	203,62	11,53	+/-10°
142	1000	179,73	204,42	12,35	+/-10°
143	950	99,7	108,2	4,25	Abreißgewebe
144	780	100,37	107,28	3,46	Abreißgewebe
145	800	99,92	108,59	4,34	Abreißgewebe
146	850	100,07	108,03	3,98	Abreißgewebe
147	700	100,03	108,17	4,07	Abreißgewebe
148	700	284,92	321,05	18,07	Abreißgewebe
149	2500	174,41	218,38	21,99	+/-10°
150	2000	150,3	181,64	15,67	Abreißgewebe
151	790	160,98	217,24	28,13	+/-45°
152	890	170,03	196,97	13,47	+/-20°
153	1050	216,57	247,66	15,55	Abreißgewebe

Gerne können Sie uns bei Rückfragen zu den einzelnen Artikeln kontaktieren!
HA-CO Carbon GmbH, Albert-Einstein-Str. 1, 86757 Wallerstein, info@ha-co.de, 09081 805074-0